

Smart Open 2801 per BENINCA



cod 2801



imballo 5x12x2 cm confezione 10 pz

informazioni tecniche:

frequenza	433,92 MHz
tipo codifica	Rolling code
numero canali	2
programmazione	ALSO o diretta su centralina
batterie	6 V - CR2016 (inclusa)

GBS
Elettronica

Istruzioni

Impostazione radiocomando

Dal manuale d'istruzioni presente nella confezione selezionare la marca BENINCA.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere il tasto nascosto di un radiocomando originale precedentemente memorizzato sul ricevitore.
3. Entro 5 sec. premere il tasto del radiocomando originale che si desidera programmare.
4. Tenere premuto il tasto il tasto dello Smart Open che si vuole memorizzare finchè si attiverà l'uscita del ricevitore. Fine programmazione.

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto P della ricevente:
 - 1 Volta per programmare il ch1, (led rosso acceso)
 - 2 Volte per programmare il ch2, (led verde acceso)
2. Il led resta acceso per 3s, si spegne per 1s e si riaccende.
3. Con il led del ricevitore acceso tenere premuto il tasto dello Smart Open che si vuole associare al canale selezionato.
4. Se si desiderano aggiungere ulteriori radiocomandi, ripetere il punto 3 entro 5s dalla memorizzazione precedente.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso della centralina originale o visitare il sito www.gbs-elettronica.it/rf

